

# 手動式圧縮工具 K-28

低圧引込線の接続に用いる圧縮コネクタ類の圧縮接続に使用する手動式圧縮工具です。




絶縁カバー付き

## ● オプション品 (別売)



チェックゲージ



補助ハンドル

## ● 適用範囲

ダイスの種類		適用コネクタ・スリーブの種類		
記号	色別	引込線用圧縮コネクタ/ 直線スリーブ	リード付電線 ヒューズ	引込線用 無停電移替用 圧縮コネクタ
2.6~3.2	赤	—	2.6・3.2	—
4	青	S2.6・S3.2・S4.0	4.0	—
22	緑	S14・C3.2	22	MC3.2
28	黄	C4.0・C14	—	MC14

梱 包:袋入り

大阪電具株式会社 TEL(0797)87-2345(代)  
FAX(0797)87-5516

<http://www.osaka-dengu.co.jp>

# 手動圧縮工具K-28・引込線用自動式圧縮工具EK-28 チェックゲージ使用方法



- ① 手動圧縮工具・引込線用自動式圧縮工具の回転ダイスつまみを回して回転ダイスを正しい位置にセットする。
- ② ダイス固定つまみを締付けて回転ダイスを固定する。
- ③ 点検を行うダイスと同じ点検用棒ゲージを用意する。
- ④ 圧力規制装置が切れた状態にする。
- ⑤ 点検用棒ゲージを回転ダイスと押上げダイスの間に通して点検を行う。
- ⑥ 以上の操作を繰り返して各ダイスの点検を行う。
- ⑦ 使用後は錆びないように油等を塗って保管する。

